

# IP-ATC

# ZX50



**IP-ATC** серии **ZX50** могут обеспечить не только основной функционал традиционных УАТС, а также расширенные возможности такие как, визуальная и голосовая почта, музыка на удержании, автосекретарь.



## ПРЕИМУЩЕСТВА

# ZX50 серии



ZX50-AG42



ZX50-A8



ZX50-A4

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Основные функции:

Голосовая почта, голосовые сообщения, ожидание вызова, перевод вызова, Follow me, Call Parking, конференц связь, запись вызова (разговора)

SIP каналы, IAX каналы

Прошивка: обновляется через веб-интерфейс (TFTP)

Поддержка PPPoE / VPN / DDNS / NAT / SSH

Неограниченная регистрация

Поддержка 30 одновременных звонков

Open Source Asterisk IP PBX

Высокая производительность OSLEC

Настраиваемые меню IVR

Голосовая почта, голосовые сообщения

Ожидание вызова, перевод вызова, Follow me, Call Parking

Конференц связь

Прямой внутрисистемный доступ

Ring group

SIP каналы, IAX каналы

PSTN

Целостность данных

Запись вызова (разговора)

Пользовательские записи голоса для IVR

Доступ к: SSH / Telnet / Сети

Firmware обновляется через веб-интерфейс (TFTP)

Поддержка PPPoE / VPN / DDNS / NAT / SSH

Неограниченная регистрация

Поддержка 30 одновременных звонков

### Интерфейс

2 X RJ45 портов, 1 X Разъем питания, 1 Антенны GSM, 4 FXO портов, интерфейс SIM карты

### Аппаратные средства

Процессор: 400 МГц Blackfin 533 Chip

Четыре GSM интерфейсные модули

1G NAND Flash

SDRAM 64M

### Система

Open Source uClinux

### Габариты:

Внутренняя коробка 370 \* 280 \* 60мм

Вес брутто / шт 1,8 Кг

Размеры: 645 \* 280 \* 350мм